



R e s i n e



Scheda Tecnica CAM 1 – CAM 2

Impermeabilizzanti

## CAM 1 - CAM 2

NATURA DEL PRODOTTO	<i>Resina stirolo acrilica monocomponente esente da solventi</i>
CARATTERISTICHE GENERALI	<i>Resina impermeabilizzante monocomponente, fortemente elastica, idonea all'impermeabilizzazione di coperture di capannoni, lastrici solari, terrazzi, muri di contenimento Può essere applicata su cemento, guaine, ceramica, cotto, grès, pietra, marmettoni, eternit, metallo.</i>
MODO D'USO	<i>Prodotto pronto all'uso. Rimuovere il coperchio della confezione originale e mescolare manualmente o con l'ausilio di mescolatore meccanico a basso regime di giri, per alcuni minuti. E' possibile diluire la resina CAM 2 con acqua, in proporzione non superiore a lt. 1,00 in kg. 20,00 di resina. Evitare l'applicazione del prodotto in orari particolarmente caldi della giornata con temperature superiori ai 30°</i>
TEMPERATURE DI LAVORAZIONE	<i>Durante l'applicazione della resina CAM 1 - CAM 2 le temperature esterne ottimali potranno oscillare dai 15C° ai 28C°. Evitare la posa in opera durante la stagione invernale e nelle ore più calde della giornata durante i mesi estivi. Per valutare facilmente la possibilità d'applicazione a temperature non ottimali, calcolare i tempi di indurimento come segue</i>
TEMPI DI INDURIMENTO	<i>L'indurimento avviene in relazione alle temperature ambientali. Leggere sotto la tabella indicativa: da 8 a 10° occorrono dalle 5 alle 6 ore da 15 a 18° occorrono dalle 3 alle 4 ore a 20° occorrono circa 90 minuti a 25° occorrono circa 30 minuti a 30° occorrono circa 5 minuti.</i>
CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO	<i>Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco nella confezione originale.</i>
CONSUMI	<i>Mediamente 1 Kg./Mq</i>
SCADENZA	<i>12 mesi dalla data di confezionamento.</i>
CONTROINDICAZIONI	<i>Non esporre a lungo il prodotto a fonti dirette di calore . Non applicare il prodotto su supporti umidi o eccessivamente caldi Non diluire con solventi Non inquinare con prodotti estranei ad esso.</i>
PRECAUZIONI	<i>Controllo dell'esposizione ambientale: Non sono richieste particolari misure precauzionali per la salvaguardia dell'ambiente. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Nell'applicare il prodotto usare possibilmente guanti in gomma, occhiali di protezione e normale mascherina antipolvere.</i>
PULIZIA DEL CANTIERE	<i>Prassi generale di igiene industriale. Lavare l'attrezzatura, gli indumenti ed il luogo di lavoro con acqua e normale sapone. Effettuare la pulizia regolarmente. Smaltire il materiale di risulta nelle apposite discariche.</i>