



R e s i n e



Scheda Tecnica CAMSTUK

Impermeabilizzanti

## CAMSTUK

### NATURA DEL PRODOTTO

Resina stirolo acrilica monocomponente e quarzo a varie granulometrie.

### CARATTERISTICHE GENERALI

Stucco in resina impermeabilizzante per livellare, stuccare, rasare, rifinire qualsiasi tipo di fondo, preparazione parquet, moquettes, ecc.  
CAMSTUK possiede una adesione praticamente su ogni tipo di materiale, esso è dotato di una eccellente elasticità, resistentissimo allo sfregamento ed alla abrasione.

### CAMPI DI IMPIEGO

Stuccature e rasature per recuperi e preparazione superfici.

### MODO D'USO

*Preparazione delle superfici.*  
*La superficie dovrà essere pulita accuratamente prima di applicare il prodotto.*  
*E' consigliabile applicare una mano di primer (Ns. Cam Primer) prima dell'uso di CAMSTUK.*  
*Il prodotto CAMSTUK è pronto all'utilizzo. Rimuovere il coperchio della confezione originale e mescolare manualmente o con l'ausilio di mescolatore meccanico a basso regime di giri fino al totale amalgamento del prodotto.*  
Il prodotto può essere applicato con spatola o cazzuola americana .

### TEMPI DI INDURIMENTO

L'indurimento avviene in relazione alle temperature ambientali. Leggere sotto la tabella indicativa:  
da 8 a 10°C occorrono dalle 5 alle 6 ore  
da 15 a 18°C occorrono dalle 3 alle 4 ore  
a 20°C occorrono circa 90 minuti  
a 25°C occorrono circa 60 minuti  
a 30°C occorrono circa 15 minuti.

### CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco nella confezione originale.

### CONSUMI

Il consumo è dato dall'entità dei fori da colmare e dal grado di finitura che si vuole ottenere. Mediamente circa 1,5 Kg./Mq.

### SCADENZA

12 mesi dalla data di confezionamento.

### CONTROINDICAZIONI

Non esporre a lungo il prodotto a fonti dirette di calore .  
Non diluire con solventi.  
Non inquinare con prodotti estranei ad esso.

### PRECAUZIONI

Controllo dell'esposizione ambientale: Non sono richieste particolari misure precauzionali per la salvaguardia dell'ambiente.  
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.  
Nell'applicare il prodotto usare possibilmente guanti in gomma, occhiali di protezione e normale mascherina antipolvere.

### PULIZIA DEL CANTIERE

Prassi generale di igiene industriale. Lavare l'attrezzatura, gli indumenti ed il luogo di lavoro con acqua e normale sapone.  
Effettuare la pulizia regolarmente.

### CONFEZIONI

Secchi in plastica di kg. 5/10/15/20.



R e s i n e t



Impermeabilizzanti

## MODALITA' D'APPLICAZIONE

1)



*Prodotto pronto all'uso. Rimuovere il coperchio della confezione originale e mescolare manualmente.*

2)



La superficie dovrà essere priva di incongruenze. Pulire accuratamente l'area interessata.

3)



Applicare CAMSTUK con spatola o cazzuola americana.  
La resa del prodotto è di :  
1,5 Kg../mq.

## RACCOMANDAZIONI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Nell'applicare il prodotto usare possibilmente guanti in gomma, occhiali di protezione e normale mascherina antipolvere.