




CAM 18

NATURA DEL PRODOTTO	Poliuretano alifatico in dispersione acquosa
CARATTERISTICHE GENERALI	Impermeabilizzante trasparente monocomponente. Protettivo antigraffio, antipolvere per superfici pedonabili e/o carrabili. Può essere applicato su pavimenti in resina acrilica, epossidica, cemento, piastrelle, grès
MODO D'USO	Prodotto pronto all'uso. Rimuovere il coperchio della confezione originale e mescolare manualmente. Evitare l'applicazione del prodotto in orari particolarmente caldi della giornata con temperature superiori ai 28 C°. Usualmente vengono applicate due mani di prodotto
CONSUMI	Mediamente da 0,200 a 0,500Kg./Mq (complessivamente per due mani di applicazione) Il consumo effettivo è in relazione all'usura ed alle caratteristiche della superficie da trattare.
TEMPI DI ESSICCAZIONE	L'indurimento avviene in relazione alle temperature ambientali. Leggere sotto la tabella indicativa: da 8 a 15° occorrono dalle 3 alle 4 ore.
CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO	Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco ed arieggiato nella confezione originale.
SCADENZA	12 mesi dalla data di confezionamento.
CONTROINDICAZIONI	Non esporre a lungo il prodotto a fonti dirette di calore . Non applicare il prodotto su supporti umidi o eccessivamente caldi Non diluire con solventi o altro. Non inquinare con prodotti estranei ad esso.
PRECAUZIONI	Controllo dell'esposizione ambientale: Non sono richieste particolari misure precauzionali per la salvaguardia dell'ambiente. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Nell'applicare il prodotto usare possibilmente guanti in gomma, occhiali di protezione e normale mascherina antipolvere.
PULIZIA DEL CANTIERE	Prassi generale di igiene industriale. Lavare l'attrezzatura, gli indumenti ed il luogo di lavoro con acqua e normale sapone. Effettuare la pulizia regolarmente. Smaltire il materiale di risulta nelle apposite discariche.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Applicazione a pennello



applicazione a rullo