



R E S I N I E

Pavimenti in resina

## Scheda tecnica

### CAM 1

RESINA IMPREGNANTE STIROLO-ACRILICA

<b>Descrizione</b>	<b>CAM 1</b> è una resina impregnante stirolo-acrilica monocomponente e impermeabilizzante, per fibra di vetro. fortemente elastica.
<b>Campo d'impiego</b>	Per le sue peculiari caratteristiche <b>CAM 1</b> è utilizzato per la preparazione di supporti da impermeabilizzare, come coperture di capannoni, lastrici solari, terrazzi, muri di contenimento ecc.
<b>Preparazione del supporto</b>	E' possibile applicare il prodotto su cemento, guaina, ceramica, cotto, gres, pietra, marmettoni, eternit, metalli ecc. Prima di applicare <b>CAM 1</b> è necessario preparare adeguatamente il supporto. Esso dovrà essere solido, privo di parti incoerenti, pulito e asciutto. E' necessario effettuare la pulizia del supporto con sistemi a secco, evitando l'uso di qualsiasi sostanza allo stato liquido (acqua, detersivo, acido ecc.). E' necessario stendere teli in fibra di vetro su tutta la superficie da trattare prima di applicare il prodotto.
<b>Modalità di preparazione</b>	<b>CAM 1</b> è prodotto monocomponente fornito già pronto all'uso. Rimuovere il coperchio e mescolare il prodotto manualmente o con l'ausilio di mescolatore elettrico a basso numero di giri per alcuni minuti.
<b>Posa in opera</b>	Si applica a rullo.
<b>Condizioni limite di applicabilità</b>	E' indispensabile applicare il prodotto nella stagione primavera-estate. Temperatura di applicazione: 15°C ó 28°C.
<b>Consumi o rese</b>	Circa 1,00 kg/mq.

Resin Siet srl. ó Via Monte Gennaro, 8 ó Fonte Nuova (RM)

Tel. 06.9056873/06.9059277 Fax. 06.92913537

www.resinsiet.com

<b>Dati tecnici</b>	<b>Caratteristiche</b>	<b>Valori ed unità di misura</b>
		Tempi di indurimento
	Numero di applicazioni	1
<b>Confezioni</b>	Secchi da Kg. 20.	
<b>Colori disponibili</b>	Colore non influente.	
<b>Conservazione e pulizia</b>	Il prodotto si conserva 12 mesi negli imballaggi originali in luogo fresco e asciutto. Pulire l'attrezzatura con acqua e sapone.	
<b>Norme di sicurezza</b>	Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il prodotto è infiammabile, tenere lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Indossare occhiali e mascherina protettiva, guanti in gomma e tuta in tyvek durante l'uso. Consultare scheda di sicurezza.	
<b>Identificazione tipologia rifiuti</b>	Salvaguardia dell'ambiente: non sono richieste particolari misure precauzionali per la salvaguardia dell'ambiente. Non gettare i residui nelle fognature e nelle acque. Smaltire il materiale di risulta nelle apposite discariche.	

Le indicazioni riportate in questa scheda tecnica, pur corrispondendo alle nostre migliori conoscenze, sono in ogni caso da considerarsi puramente indicative. Pertanto chiunque intenda farne uso si assume ogni responsabilità circa le modalità d'uso e la verifica dell'adoneità dei nostri prodotti agli impieghi previsti.