

Scheda tecnica CAM 15

ELASTICIZZANTE PLASTIFICANTE PER MALTE INTONACI E MASSETTI

Descrizione	<p>CAM 15 Miscela di resine pure acrilviniluretaniche</p> <p>Caratteristiche: Forte adesività su tutte le superfici Forza meccanica alla compressione e alla trazione superiore al cemento Resistenza chimica agli acidi, alcali e solventi a bassa concentrazione Potente legante</p>
Campo d'impiego	<p>Additivo elasticizzante per malte, intonaci e cemento, migliora l'adesione sulla superficie, ancorante, impedisce le microfessurazioni</p> <p>Utilizzi frequenti: Intonaci su ferro e lamiere zincate Assemblanti di materiali vari come pozzolana, trucioli, argilla espansa, segatura etc. Miscele riempitive</p>
Preparazione del supporto	<p>Prima di applicare CAM 15 è necessario preparare adeguatamente il supporto. Esso dovrà essere solido, privo di parti incoerenti, pulito e asciutto, esente da residui oleosi, grassi o vernici.</p> <p>E' inoltre necessario carteggiare la superficie qualora si presentasse scarsamente porosa, ad es. mattonelle, grès porcellanato ecc.</p>
Modalità di preparazione	<p>CAM 15 è prodotto monocomponente fornito già pronto all'uso. Aggiungere Lt 1 di prodotto in Lt 5 o 6 di acqua dell'impasto. Tele diluizione è ritenuta sufficiente per ottenere un impasto elastico ed adesivo. CAM 15 è illimitatamente diluibile in acqua e per tale ragione le quantità indicate potranno essere aumentate a piacimento per ottenere un impasto sempre più elastico e maggiormente adesivo</p>
Identificazione tipologia rifiuti	<p>Non gettare i residui nelle fognature e nelle acque.</p>

Le indicazioni riportate in questa scheda tecnica, pur corrispondendo alle nostre migliori conoscenze, sono in ogni caso da considerarsi puramente indicative. Pertanto chiunque intenda farne uso si assume ogni responsabilità circa le modalità d'uso e la verifica dell'adoneità dei nostri prodotti agli impieghi previsti.