



R E S I N E T

Pavimenti in resina

Scheda tecnica CAM 2

RESINA STIROLO-ACRILICA IMPERMEABILIZZANTE

Descrizione	CAM 2 è una resina stirolo-acrilica monocomponente e impermeabilizzante, fortemente elastica.
Campo d'impiego	Per le sue peculiari caratteristiche CAM 2 è utilizzato come finitura impermeabilizzante di coperture di capannoni, lastrici solari, terrazzi, muri di contenimento ecc.
Preparazione del supporto	Prima di applicare CAM 2 è necessario preparare adeguatamente il supporto. Esso dovrà essere solido, privo di parti incoerenti, pulito e asciutto. È necessario effettuare la pulizia del supporto con sistemi a secco, evitando l'uso di qualsiasi sostanza allo stato liquido (acqua, detersivo, acido ecc.). È necessario stendere teli in fibra di vetro e resina impregnante ns. CAM 1 prima di applicare il prodotto.
Modalità di preparazione	CAM 2 è prodotto monocomponente fornito già pronto all'uso. Rimuovere il coperchio e mescolare il prodotto manualmente o con l'ausilio di mescolatore elettrico a basso numero di giri per alcuni minuti. Il prodotto può essere diluito con acqua in proporzione non superiore a 1,00 Lt. di acqua per 20,00 Kg. di resina.
Posa in opera	Si applica a rullo.
Condizioni limite di applicabilità	È indispensabile applicare il prodotto nella stagione primavera-estate. Temperatura di applicazione: 15°C ó 28°C.
Consumi o rese	Circa 1,00 kg/mq.

	Caratteristiche	Valori ed unità di misura
Dati tecnici	Tempi di indurimento	8°C-10° - 5/6 ore 15°C . 18°C . 3 / 4 ore 20°C . 90 minuti 25°C . 30 minuti 30°C . 5 minuti
	Numero di applicazioni	1-2 a seconda del supporto
Confezioni	Secchi da Kg. 20,00.	
Colori disponibili	Colori di ns. produzione: bianco, avorio, beige, giallo oca, verde erba, rosso mattone, grigio perla. Può essere colorato in tutta la gamma dei colori RAL.	
Conservazione e pulizia	Il prodotto si conserva per 12 mesi negli imballi originali in luogo fresco. Pulire l'attrezzatura con acqua e sapone.	
Norme di sicurezza	Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il prodotto è infiammabile, tenere lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Indossare occhiali e mascherina protettiva, guanti in gomma e tuta in tyvek durante l'uso. Consultare scheda di sicurezza.	
Identificazione tipologia rifiuti	Salvaguardia dell'ambiente: non sono richieste particolari misure precauzionali per la salvaguardia dell'ambiente. Non gettare i residui nelle fognature e nelle acque. Smaltire il materiale di risulta nelle apposite discariche.	

Le indicazioni riportate in questa scheda tecnica, pur corrispondendo alle nostre migliori conoscenze, sono in ogni caso da considerarsi puramente indicative. Pertanto chiunque intenda farne uso si assume ogni responsabilità circa le modalità d'uso e la verifica dell'adoneità dei nostri prodotti agli impieghi previsti.