

Scheda tecnica CAM PRIMER

FISSATIVO IN RESINA STIROLO-ACRILICA

Descrizione	CAM PRIMER è un fissativo per superfici friabili a base di resine stirolo-acriliche a bassa viscosità.
Campo d'impiego	Per le sue peculiari caratteristiche CAM PRIMER è utilizzato come fissativo, consolidante e antipolvere.
Preparazione del supporto	E' possibile applicare il prodotto su cemento, guaina, ceramica, cotto, gres, pietra, marmittoni, eternit, metalli ecc. Prima di applicare CAM PRIMER è necessario preparare adeguatamente il supporto. Esso dovrà essere solido, privo di parti incoerenti, pulito e asciutto. E' necessario effettuare la pulizia del supporto con sistemi a secco, evitando l'uso di qualsiasi sostanza allo stato liquido (acqua, detersivo, acido ecc.).
Modalità di preparazione	CAM PRIMER è un prodotto monocomponente fornito già pronto all'uso. Rimuovere il coperchio e mescolare il prodotto manualmente o con l'ausilio di mescolatore elettrico a basso numero di giri per alcuni minuti. Non diluire il prodotto con acqua né con solvente.
Posa in opera	Si applica a rullo o a pennello.
Condizioni limite di applicabilità	Temperatura di applicazione: 15°C – 28°C. Evitare la posa in opera nella stagione invernale e nelle ore più calde della stagione estiva. Non applicare su supporti umidi o eccessivamente calde.
Consumi o rese	Circa 0,100 – 0,200 kg/mq.

Dati tecnici	Caratteristiche	Valori ed unità di misura
	Tempi di essiccazione	8°C-10° - 5/6 ore 15°C – 18°C – 3 / 4 ore 20°C – 90 minuti 25°C – 30 minuti 30°C – 5 minuti
	Numero di applicazioni	1
Confezioni	Latte da 5/10/15/20 lt.	
Colori disponibili	Trasparente	
Conservazione e pulizia	Il prodotto si conserva per 12 mesi negli imballi originali in luogo fresco. Pulire l'attrezzatura con acqua e sapone.	
Norme di sicurezza	Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il prodotto è infiammabile, tenere lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Indossare occhiali e mascherina protettiva, guanti in gomma e tuta in tyvek durante l'uso. Consultare scheda di sicurezza.	
Identificazione tipologia rifiuti	Salvaguardia dell'ambiente: non sono richieste particolari misure precauzionali per la salvaguardia dell'ambiente. Non gettare i residui nelle fognature e nelle acque. Smaltire il materiale di risulta nelle apposite discariche.	

Le indicazioni riportate in questa scheda tecnica, pur corrispondendo alle nostre migliori conoscenze, sono in ogni caso da considerarsi puramente indicative. Pertanto chiunque intenda farne uso si assume ogni responsabilità circa le modalità d'uso e la verifica dell'idoneità dei nostri prodotti agli impieghi previsti.