# Scheda tecnica
# MUFFA ZERO
**IDROPITTURA TERMOISOLANTE FONOASSORBENTE**

| | |
|---|---|
| **Descrizione** | **MUFFA ZERO** è una pittura a base di resine in emulsione e sfere di vetro cave |
| | |
| **Campo d'impiego** | **MUFFA ZERO** è un prodotto termoisolante, fonoassorbente, antimuffa e anticondensa.<br>La presenza di microsfere cave di vetro crea resistenza agli sbalzi termici grazie alla presenza di vuoti d'aria e del vetro stesso; fattore che permette la realizzazione contemporaneamente di una barriera alla condensa e la creazione di un ambiente non idoneo al proliferare di muffe.<br>Gli additivi presenti nel prodotto bloccano l'insorgere di spore fungine.<br>Infine ha un ottimo potere riempitivo che maschera le imperfezioni del supporto e crea un effetto fonoassorbente<br>Il prodotto si applica su supporti in cartongesso, carta da parati, pareti intonacate o semplicemente rasate, anche in fibrocemento. |
| | |
| **Preparazione del supporto** | La superficie deve essere pulita e senza tracce di umidità, grassi, oli, cere ecc.<br>Se è presente muffa, umidità ecc. pulire bene la superficie con detergente igienizzante.<br>In caso di superfici vecchie e/o tendenti allo sfarinamento si rende necessaria carteggia tura preventiva.<br>Il supporto, inoltre, deve essere privo di incongruenze, spaccature, crepe ecc., in caso stuccare con apposito stucco.<br>Su pareti nuove, superfici incoerenti o se necessario applicare primer fissativo e consolidante. |
| | |
| **Modalità di preparazione** | **MUFFA ZERO** è pronto all'uso. |
| | |
| **Posa in opera** | E' possibile applicarlo a pennello o a rullo.<br>E' possibile diluire con acqua il prodotto con le seguenti modalità:<br>- Per finitura liscia: aggiungere il 15-20 % di acqua potabile<br>- Per finitura bucciata: aggiungere il 3-4 % di acqua potabile |

| | |
|---|---|
| **Condizioni di applicazione** | Teme il gelo.<br>Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C. |
| **Consumi** | finitura a pennello: 3-5 m2/L per mano<br>finitura a rullo: variabile a seconda dello spessore<br>Il potere termoisolante e fonoassorbente varia in funzione dello spessore applicato (minimo 200-<br>300 µm) |
| **Dati tecnici** | |

| Caratteristiche | Valori ed unità di misura |
|---|---|
| Asciutto al tatto | 1 ora a 20°C e 65% U.R. |
| Sopraverniciabilità | 8 ore |
| Peso specifico | 0,80 ± 0,2 kg/L a 20°C |
| Viscosità | 26000 ± 2000 cP Brookfield G6 V10 a 20°C |
| Massa volumica apparente secca | 2037 kg/m3 |
| Resistenza a flessione a 28 gg. | 9,8N/mm2 |
| Resistenza a compressione a 28 gg. | 34,00N/mm2 |
| Ritiro | <0.7mm/m |

NB. I valori sopra riportati sono tratti da esami di laboratorio rilevati ad una temperatura di 20°C e assenza di ventilazione. Possono variare a seconda delle condizioni di posa in opera.

| | |
|---|---|
| **Colori** | Bianco opaco |
| **Conservazione e pulizia** | 6 mesi, negli imballi originali e ben chiusi. Conservare in luoghi asciutti e riparati.<br>Si consiglia di effettuare immediatamente la pulizia dell'attrezzatura con acqua. |
| **Norme di sicurezza** | Controlla scheda di sicurezza. |
| **Identificazione tipologia rifiuti** | Conforme alla direttiva CEE 2000/532/Ce e successive modifiche; smaltire secondo le disposizioni locali. |

Le indicazioni riportate in questa scheda tecnica, pur corrispondendo alle nostre migliori conoscenze, sono in ogni caso da considerarsi puramente indicative. Pertanto chiunque intenda farne uso si assume ogni responsabilità circa le modalità d'uso e la verifica dell'idoneità dei nostri prodotti agli impieghi previsti.